

Megapixel Cube Network Camera

1280x800

CB-100A/ WCB-100A



- 精美與流線型外觀
- 內建體溫感測器(PIR)與白光照明 LED(*)
- 內建麥克風與喇叭(*)
- 簡易安裝精靈與軟體設定介面
- 內建 Micro SD 插槽(*)
- 支援 MPEG-4, MJPEG and H.264(*)影像壓縮格式
- 802.11a/b/g/n 無線網路規格 (*)
- 支援 WPS 簡易無線網路設定 (*)

金磚通訊推出 Cube 系列是一款造型精美並提供高畫質監控，且專為居家環境與小型辦公室所設計的網路攝影機。不同於一般的 Webcam，不需要連接電腦即可獨立運作，使用者可以在任何地方經由網路使用瀏覽器監看即時動態影像，並支援透過手持設備(ex: 手機、PDA...等)與 MSN 即時監看，大大增加使用者的方便性。

Cube 系列採用百萬像素影像感應器，支援 MPEG-4/ MJPEG/ H.264 壓縮格式，可提供最高 1280x800 高畫素影像供監看，同時 CB-100A 系列也提供許多先進功能，包含體溫感測器(PIR)/ 白光 LED/ Micro SD 卡插槽/ 隱私權按鈕/ 符合 802.11 a/b/g/n 格式的無線網路以及簡易無線加密設定(WPS)功能；而隨機所附的「簡易安裝精靈」讓即使沒有網路技術背景的使用者也可以順利安裝。



寵物照顧: 外出獨居有寵物的上班族可透過即時影像看到寵物，並能利用內建的麥克風與喇叭功能傳達您的聲音、距離再遠也能讓寵物知道您守候在身邊。



居家監視: 無人在家的房子若有外人入侵，PIR 感測到後即會發警報通知使用者，在光線不足的狀態下並會開啟白光 LED 主動嚇阻入侵者，同時讓使用者可以清楚地即時監看家中的情況。



外傭監控: 有請外籍勞工的家庭，可透過即時影像了解外傭有無特殊違規行為，並利用錄影功能將畫面儲存在 Micro SD/SDHC 卡中，使違規狀況無所遁形。



老幼看護: 許多人一定會顧慮到家中長者及小孩的安全，使用者可以利用 CB-100A 即時觀看及利用雙向語音的功能來對話，以確保他們所愛的家人安全無虞。



小型辦公室監看: 小型辦公室的安全系統在安裝與維護上通常都過於昂貴與困難。EasyConfig 可以讓即使不具有專業知識的人，也可以簡單的安裝與設定。業主可以在任何時間關心辦公室及員工的任何事物。

CB-100A/ WCB-100A

產品名稱

Megapixel Cube Network Camera

產品型號

CB-100A

乙太網路, 雙向音訊(*), PIR(*), 白光照明 LED(*)

WCB-100A

乙太網路, 無線網路, 雙向音訊(*), PIR(*), 白光照明 LED(*)

硬體系統

CPU: 500 MHz

Flash: 16M

RAM: 128M DDR

影像感光元件

感光元件類型 : 1/4" Mega-Pixel CMOS Sensor

感光元件解析度 : 1280 x 800 畫素

最低照度

0 Lux (LED 開)(*), 1 Lux (LED 關)

鏡頭(*)

鏡頭形式 : Board Lens

焦距: f= 3.74 mm

可視角: H: 54.8°

V: 35.9°

F-number: F2.0

影像

自動曝光控制 / 自動白平衡 / 自動增益控制

影像壓縮格式:

H.264(*) / MPEG4 / MJPEG

最高影像解析度 :

- 1280 x 800: 30fps

音訊

雙向音訊串流(*)

內建麥克風(*)/內建喇叭

網路

乙太網路 : 10/100Mbps RJ-45

WiFi: 802.11 a/b/g/n(*)

通訊協定 : TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP,

NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP,

Samba, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP

(*)為選購功能, 詳情請參閱產品列表。

金磚通訊保留規格修改之權利, 規格若有變更, 恕不另行通知

介面 & 按鈕

Micro SDSDHC 卡插槽(*)

直流電源接頭(DC12V/1A)

乙太網路接頭

隱私按鈕(*)

還原按鈕

麥克風

PIR 溫度感應器/ 喇叭/ 白光照明 LED(*)

WPS 簡易無線加密設定鈕(*)

LED 指示燈

WCB-100A:

電源 / 連線/網際網路/ 隱私/WPS

CB-100A:

電源 / 連線/網際網路/ 隱私/韌體更新

電源

DC12V / 1 A (電源供應器)

最大電源消耗

CB-100A: 4.1 瓦

WCB-100A: 4.5 瓦

操作環境

操作溫度 : 0°C ~ 50°C (32°F ~122°F)

操作濕度 : 10% ~ 80%

尺寸

29 (L) X60 (W) X 95 (H) mm

重量

CB-100A: 88g

WCB-100A: 95g

(不含支架)

認證

FCC,CE

保固

兩年保固

