

Megapixel Day & Night Fixed Dome Network Camera

1280x800



- 寬視角監控視野
- 內建紅外線 LEDs 照明燈
/可切換式紅外線濾光片
/日夜型自動光源感應器
- 支援 MPEG-4/ MJPEG/
H.264(*)影像壓縮格式
- 內建 802.3af 規格 POE
(Power over Ethernet)
- 支援外接警報器、感應裝置
DI/DO
- EasyConfig 整合簡易安裝
程式和 GUI 使用介面
- 支援 3G 手機即時監看畫面

Fixed Dome Series

Fixed Dome系列產品是全功能三軸式**固定圓球型網路攝影機**。具備百萬像素感光元件和內建紅外線濾光片/LED紅外燈/自動光感應器等功能，能提供室內24小時全時段安全監控。Fixed Dome系列產品的寬視角的監控範圍和變焦鏡頭能讓拍攝範圍更寬廣，讓安全沒有死角。

Fixed Dome網路攝影機系列產品專為提供使用者高品質影像和方便使用的安控系統而設計。內嵌有高性能的影像感光元件和中央處理器(CPU)，使每台攝影機能提供每秒30張畫面的即時高解析影像。同時，本系列也提供多種影像壓縮格式如H.264/ MJPEG/ MPEG-4等，在影像傳輸上不僅有更多元的選擇性，並且在不影響影像品質的狀況下有效地節省了傳輸頻寬和檔案儲存空間。且更可以隨時隨地讓使用者透過網路瀏覽器或3G網路設備即時觀看影像。

透過網路供電(PoE)的功能使網路攝影機能藉由乙太網路線路同時傳輸資料和電力，簡化了產品的安裝。DI/DO功能讓使用者能在攝影機外接警報器和其他感應器，提供加值的安全防護功能。

透過人性化的 EasyConfig 簡易安裝軟體，即使是沒有深度技術背景的使用者也能輕鬆的安裝本系列產品。搭配手動三軸的設計，Fixed Dome 網路攝影機非常適合應用於學校、銀行或是公司行號等安全監控系統。

Fixed Dome Series

產品名稱

Megapixel Day & Night Fixed Dome Network Camera
1.3 Megapixel Day & Night Fixed Dome Network Camera

型號

FD-100A
MEGAPIXEL/IR LED/2 way Audio/
Ethernet/POE/DIDO

FD-130A
1.3 MEGAPIXEL/IR LED/2 way Audio/
Ethernet/POE /DIDO

硬體系統

CPU: 500 MHz
Flash: 16M
RAM: 128MB DDR

影像感光元件

FD-100A
感光元件規格: 1/4" Mega-Pixel CMOS Sensor
感光元件解析度: 1280 x 800 pixel

FD-130A
感光元件規格: 1/3" Mega-Pixel CMOS Sensor
感光元件解析度: 1280 x 1024 pixel

最低支援照度

1 Lux (無紅外線 LED)
0 Lux (IR LEDs 開啟)

可切換式紅外線濾光片、紅外線 LED

由自動感光元件觸發

鏡頭

鏡頭類型: 可調焦自動光圈鏡頭
焦距: f= 3.3mm~12mm
水平可視角: 63.6° ~ 17.9°
垂直可視角: 46.5° ~ 13.5°

影像格式

影像壓縮格式: H.264(*) / MPEG4 / MJPEG
自動曝光控制 / 自動白平衡 / 自動增益控制

最高影像解析度:

FD-100A
- 1280 x 800: 每秒 30 張
- 640 x 400: 每秒 30 張

FD-130A
- 1280 x 1024: 每秒 15 張
- 640 x 512: 每秒 15 張
- 320 x 256: 每秒 15 張

(*)為選購功能,詳情請參閱產品列表。

金磚通訊保留規格修改之權利,規格若有變更,恕不另行通知

音訊

雙向音訊串流
可外接麥克風/音源輸入
可外接音源輸出

網路

乙太網路 : one 10/100Mbps RJ-45
支援網路協定 : TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS,
DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, RTP,
RTSP, RTCP

水平旋轉/垂直翻轉

手動三軸設定

介面&按鈕

直流電輸入孔(DC 12V/1A)
乙太網路接孔(POE)
端子台(DIDO)
外接式音源輸入
外接式音源輸出
重設按鈕

LEDs

狀態燈/乙太網路燈號

電源輸入

DC 12V / 1A (電源供應器)
PoE 乙太網路供電: 符合 802.3af 規範

消耗功率

最大消耗功率 : 6 瓦

環境參數

運作溫度: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
運作濕度: 10% ~ 80%

外觀尺寸

155.1(D) X 117.4 (H) mm

重量

淨重: 0.62KG
毛重: 1.2kg (含攝影機與配件)

認證

FCC,CE

保固

兩年保固

