

PC-based NVR

64 Channels

BRC-64



Brickcom BRC64 是一套基於微軟作業系統的網路影像錄影(NVR)系統，此系統可管理監看 64 台 Brickcom 網路攝影機，支援百萬畫素及 H.264 影像壓縮格式，具有以最少的網路頻寬，提供最佳錄影影像品質與即時監控。

靈活性與方便為設計原則，BRC64 以方便安裝與管理監控系統為主要特色。E-MAP 讓使用者可以在螢幕中觀看系統整體狀況。“自動搜尋”功能可以搜尋區域內所有的 Brickcom 網路攝影機。“移動偵測”與多樣化的事件設定讓網路監控系統大大的提升效率。BRC64 支援以不同的影格速度監看或錄影以達到有效的運用磁碟空間。BRC64 的錄影功能提供手動、事件觸發、定時或持續錄影等多樣化的選項供系統管理者依實際環境彈性使用。

- 管理 64 個頻道
- 支援 1, 4, 9, 8, 10, 13, 16, 25, 36, 49, 64 分割視窗
- 支援百萬畫素 MPEG-4 / H.264 / MJPEG 壓縮格式
- 多頻道全螢幕監看
- 支援不同影格速度做即時監看與錄影
- 支援數位變焦
- 支援持續 / 定時 / 動態偵測 / 警示 錄影方式
- 依日期 / 時間 / 事件 / 搜尋影片
- 時間軸搜尋介面
- 智慧型移動偵測
- E-Map 監控及事件警示
- 自動搜尋網路攝影機

BRC-64

產品名稱

PC-based NVR

產品型號

Brickcom BRC64

攝影機

新增攝影機方式：手動設定 / 自動搜尋
支援最多頻道：64

E-Map

E-Map 設定與管理

影像 & 音訊

影像壓縮格式：MJPEG/MPEG-4 Part 2/H.264
解析度：MegaPixel/FD1/CIF/QCIF
最高影格速度：120fps @ Mega Pixel
音效壓縮格式：G.711, ADPCM

即時監控

分割畫面：1/4/8/9/10/13/16/25/36/49/64
數位變焦：支援
可拖拉式操作：支援
排列模式：全部/手動選擇

事件管理

事件警示：聲音警示
事件錄影：事件觸發後錄影

(*)為選購功能，詳情請參閱產品列表。

金磚通訊保留規格修改之權利，規格若有變更，恕不另行通知

系統需求

作業需求：

Microsoft Windows XP Home Edition SP2
Microsoft Windows XP Professional SP2

電腦規格：

IBM PC/AT 規格

中央處理器：

Pentium 3GHz 或更快

記憶體：

1024 MB 或更多

硬碟：

500GB

(*)為選購功能，詳情請參閱產品列表。

金磚通訊保留規格修改之權利，規格若有變更，恕不另行通知

記錄檔

記錄檔類別：事件/警示/登入

多語系

支援三種語言：繁體中文,英文,日文

播放

播放控制：播放/ 暫停/ 停止/ 快轉/ 倒轉/ 速度調整/ 單一影格播放
數位變焦：支援
影片搜尋：可依時間、日期或頻道搜尋影片
影像擷取格式：BMP, JPG
影像輸出：輸出 AVI 格式影像至本機電腦

錄影

錄影模式：手動錄影/持續錄影/定時錄影/事件觸發錄影
定時錄影：手動選擇/Weekly Mode
事件錄影：動態偵測觸發
事件觸發後錄影：10 ~ 600 秒

網路

支援網路協定：HTTP / DHCP / ARP / NTP / DNS/ UPnP
影像串流協定：RTSP over UDP, RTSP over TCP

顯示卡：

ATI Radeon 1950, nVidia GeForce 9500GT (1024 MB) 搭配 DirectX9.0 或更高規格

螢幕：

1024 x 768 畫素 或更高, 24-位元全彩 或更好

網路卡：

必需安裝 Gigabit 網路卡

網頁瀏覽器：

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP2 或更高版本

Adobe Reader：

Adobe Reader 8.0 或更高版本

